

RENDIMIENTO DE PINTURAS

Superficie	Clasificación por trabajo	Nombre	Diluyente	Acabado	Cantidad de Manos	Rendimiento por mano	Envases (litros)
Muros interiores.	Fondo.	Fijador al agua.	Agua.	Mate.	1	10 m ² /l	1, 4, 10, y 20.
Muros int y ext.	Fondo.	Fijador al aguarrás.	Aguarrás.	Mate.	1	Según sup.	1, 4 y 20.
Muros interiores.	Fondo.	Enduido plast. al agua p/int.	Agua.	Blanco tiza.	Según trab.	1 kg./m ²	1, 4, 10, y 20.
Muros int y ext.	Fondo.	Enduido epoxídico.	DC 300.	Blanco tiza.	Según trab.	0,4 kg/m ²	1, 4, y 40.
Muros interiores.	Terminación.	Látex profesional p/interiores.	Agua.	Mate.	2 a 3	10/14 m ² /l	4, 10 y 20.
Muros interiores.	Terminación.	Látex para interiores.	Agua	Mate.	2 a 3	12/16 m ² /l	1, 4, 10 y 20.
Muros interiores.	Terminación.	Látex satinado para interiores.	Agua.	Satinado.	2 a 3	10/14 m ² /l	1, 4, 10, y 20.
Muros interiores.	Terminación.	Látex especial antihongo.	Agua.	Mate.	2 a 3	10/12 m ² /l	1, 4, 10, y 20.
Muros int y ext.	Terminación.	Esmalte epoxídico.	DC 300.	Brillante.	3 a 4	8/10 m ² /l	1, 4, y 40.
Muros exteriores	Fondo.	Enduido plast. al agua p/ext.	Agua.	Blanco tiza.	Según trab.	1 kg/m ² .	1, 4, 10 y 20.
Muros exteriores	Terminación.	Látex acrílico p/exteriores.	Agua.	Mate acrílico.	2	10/14 m ² /l	1, 4, 10 y 20.
Muros exteriores	Terminación.	Pintura plast. al agua, imperm.	Agua.	Mate.	3	10 m ² /l	2, 8, y 20.
Muros int y ext.	Terminación.	Pintura caucho clorado p/ext.	DC 500.	Mate satinado.	2 a 3	4 m ² /l	1, 4, y 20.
Muros exteriores	Terminación.	Protector incoloro al agua.	Agua.		1 abundante.	0,2 /0,4	5, 20 y 200.
Muros exteriores.	Terminación.	Pintura imperm. cementicia.	Agua.			2 kg/m ²	5 y 25 kg.
Cielorrasos	Terminación.	Látex especial p/cielorrasos.	Agua.	Mate.	2 a 3	10/12 m ² /l	1, 4, 10 y 20.
Carpintería met.	Fondo.	Fondo antióxido sint. cromato.	Aguarrás.	Mate.	2	13/15 m ² /l	1/2, 1 y 4.
Carpintería met.	Fondo.	Pintura anticorrosiva epoxídica.	DC 300	Mate.		10 m ² /l	1, 4 y 40.
Carpintería met.	Fondo.	Fondo convertidor de óxido	Aguarrás.	Mate	2	13/15 m ² /l	1/2, 1 y 4.
Carpintería met.	Fondo.	Fondo carpintería alum. Y galv.		Mate		12/15 m ² /l	1, 5 y 20
Carpintería met.	Terminación.	Esmalte sintético brillante	Aguarrás.	Brillante.	2	12/15 m ² /l	1/4, 1, 4 y 20
Carpintería met.	Terminación.	Esmalte sintético satinado	Aguarrás.	Satinado.	2	12/15 m ² /l	1/2, 1, 4 y 20
Carpintería met.	Terminación.	Esmalte sintético mate	Aguarrás.	Mate	2	12/15 m ² /l	1, 4 y 20
Carpintería mad.	Fondo.	Fondo blanco para maderas	Aguarrás.	Mate	1	10/12 m ² /l	1/2, 1, 4 y 20